

# Caldera de calefaccin De Dietrich DTG 137 EcoNOx

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 270 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 36 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 12 W / Diematic 3 /

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90.6 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de chimenea: 153 mm

Caudal mximo de gas: 4,22 m/h

Grficos de tuberías conectadas

Entrada al sistema de calefaccin: 1"

Retorno del sistema de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas sobrecalentamiento del aguafuego de llamasin

tirocorte de energacongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x744x773mm

Peso : 151 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Dos paneles a elegir: B(basic) y

D(Diematic 3)

Retorno de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaapagado de llamasfalta

de tirofallo de alimentacincongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x744x773 mm

Peso: 151 kg

Funciones y posibilidades adicionales de la caldera de calefaccin: Dos paneles a elegir: B (bsico) y

D (Diematic 3)

Retorno de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaapagado de llamasfalta de tirofallo de alimentacincongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x744x773 mm

Peso: 151 kg

Funciones y posibilidades adicionales de la caldera de calefaccin: Dos paneles a elegir: B (bsico) y D (Diematic 3)

Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafalto de llamasfalta de traccincorte de energacongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x744x773 mm

Peso: 151 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera: Dos paneles a elegir: B(bsico) y D( Diemtica 3)

Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafalto de llamasfalta de traccincorte de energacongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x744x773 mm

Peso: 151 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera: Dos paneles a elegir: B(bsico) y D( Diemtica 3)