

Carera de vigilancia Hikvision DS-2CD1043G0-I(C) 2,8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento aplicacin mvil Iluminacin IR

Rango de iluminacin : 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2560x1440 pxeles

Frecuencia de cuadros : 20 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura : f/2.0

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 98 °

FOV vertical: 53,1 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 178x66x68mm

Peso: 270g

8 mm

Campo de visin horizontal: 98 °

Campo de visin vertical: 53,1 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plstico

Dimensiones: 178x66x68 mm

Peso: 270 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 98 °

Campo de visin vertical: 53,1 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plstico

Dimensiones: 178x66x68 mm

Peso: 270 g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones : 178x66x68mm

Peso: 270g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones : 178x66x68mm

Peso: 270g