

# Cámara de vigilancia Tiandy TC-C35XS I3/E/Y/(M)/2.8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono Aplicación de iluminación IR Lector de tarjetas

Máxima capacidad de la tarjeta de memoria: 512 GB

Número de LED: 2 piezas

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 5 MP

Resolución de video: 2592x1944 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0,002 lux

Apertura : f/ uno.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Ángulo de visión horizontal: 97.8 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Potencia: 12V

Consumo de energía: 7W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ + 65 °C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 117x117x84 mm

Peso: 340 g

8 °

Generalidades

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones : 117x117x84mm

Peso: 340g

8 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones : 117x117x84mm

Peso: 340g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal/plstico

Dimensiones: 117x117x84 mm

Peso: 340 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal/plstico

Dimensiones: 117x117x84 mm

Peso: 340 g