

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2327G2-LU(C) 4 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono Aplicación móvil Retroiluminación LED Lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Número de LED: 2 piezas

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0.0005 lux

Intensidad de apertura: f/1.0

Relación señal/ruido: 52 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: constante

Distancia focal: 4 mm

Ángulo de visión horizontal: 84 °

Ángulo de visión vertical: 45 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.265+, H.264, H.264 + , MJPEG

Potencia: 12 V

Consumo de energía: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 115x138x138 mm

Peso: 770g

0

Relación señal-ruido: 52dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Campo de visin horizontal: 84 °

Campo de visin vertical: 45 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 115x138x138 mm

Peso: 770 g

0

Relacin seal-ruido: 52dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Campo de visin horizontal: 84 °

Campo de visin vertical: 45 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 115x138x138 mm

Peso: 770 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 115x138x138 mm

Peso: 770g