

Cámara de seguridad Hikvision DS -2CD1123G0E-I(C) 2,8

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación mv iluminación IR

Rango de iluminación : 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de cuadros : 25 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura : f/2.0

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 112,1 °

ángulo de visión vertical: 60 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal/plástico

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x82mm

Peso: 410g

1 °

ángulo de visión vertical: 60 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H. 264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energia: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa material: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x82mm

Peso: 410g

1 °

ngulo de visin vertical: 60 °

General

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H. 264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa material: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x82mm

Peso: 410g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal/plstico

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x82mm

Peso: 410g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal/plstico

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x82mm

Peso: 410g