ara de seguridad Hikvision DS -2CD1123G0E-I(C) 2,8

Color
Uso: exterior
Tipo de caja: domo
Conexin: LAN
Caractersticas de la cmara
Diseo y caractersticas: PoE 802.3afConfiguracin de ROISensor de luz ambientaldeteccin de movimientoaplicacin mvilIluminacin IR
Rango de iluminacin : 30 m
Matriz
Tipo de matriz: CMOS
Tamao de matriz: 1/2,7"
Nmero de megapxeles: 2 MP
Resolucin de video: 1920x1080 pxeles
Frecuencia de cuadros : 25 fps
Iluminacin mnima: 0,01 lux
Apertura : f/2.0
Compensacin de contraluz: DWDR+BLC
Lente
Tipo distancia focal: fijo
Distancia focal: 2,8 mm
ngulo de visin horizontal: 112,1 °
ngulo de visin vertical: 60 °
General
Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Alimentacin: 12 V
Consumo de energa: 6,5 W
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C
Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Compatibilidad con ONVIF
Material de la caja: metal/plstico
Caja resistente al vandalismo: / IK10 /
Dimensiones: 110x110x82mm
Peso: 410g
1 °
ngulo de visin vertical: 60 °
General
Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H. 264, MJPEG
Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 6,5 W
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C
Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Compatibilidad con ONVIF
Carcasa material: metal/plstico
Carcasa antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 110x110x82mm
Peso: 410g
1 °
ngulo de visin vertical: 60 °
General
Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H. 264, MJPEG
Alimentacin: 12 V
Consumo de energa: 6,5 W
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C
Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Compatibilidad con ONVIF
Carcasa material: metal/plstico
Carcasa antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 110x110x82mm
Peso: 410g
5 W
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C
Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Soporte ONVIF
Material de la caja: metal/plstico
Caja antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 110x110x82mm
Peso: 410g
5 W
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C
Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Soporte ONVIF
Material de la caja: metal/plstico
Caja antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 110x110x82mm
Peso: 410g