

Nivel / nivel / telmetro Stal LLD 360-4 ZL

Tipo: Iser

Destino: para cubrir un rea de 360°

Caractersticas

Rango de medida: 10 m

Rango de medicin (con receptor): 30 m

Precisin: 0,2 mm/m

ngulo de autonivelacin: 3 °

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Rosca de trpode: 5/8"

Caractersticas del Iser

Emisin de diodo: 520 nm

Color del Iser: verde

Clase de Iser: 2

Elevacin: 2

Proyecciones horizontales: 1

Proyecciones de puntos: 1

Nadir

Caractersticas y caractersticas

Bloqueo del compensador

Nivel de burbuja

General

Proteccin IP: 54

Potencia: 3xAA

Funcionamiento con alimentacin

Tiempo de funcionamiento : 10 h

Contenido del paquete: base nivelanteestuche/cubiertabaterasfuente de alimentacingafas cinturn

Peso: 1100 g

tiempo de funcionamiento: 10 h

Contenido del paquete: base nivelanteestuche / tapabaterasfuente de alimentacingafas correa

Peso: 1100 g

tiempo de funcionamiento: 10 h

Contenido del paquete: base nivelanteestuche / tapabaterasfuente de alimentacingafas correa

Peso: 1100 g