

Nivel / nivel / telmetro Sturm 1040-16-GR

Tipo: Iser

Destino: para cubrir un rea de 360°

Caractersticas

Rango de medida: 25 m

Precisin: 0,3 mm/m

ngulo de autonivelacin: 3 °

Tiempo de nivelacin: 4 seg

Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C

Roscas de trpode: 1/4" y 5/8"

Caractersticas del Iser

Emisin de diodo: 532 nm

Color del Iser: Verde

Clase de Iser: 2

Elevacin: 2

ngulo de escaneo (vertical): 360 °

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de barrido (hor.): 360 °

Funciones y caractersticas

Bloqueo del compensador

General

Fuente de alimentacin: 4xAA o batera / Li-Ion, 3,7 V, 4 Ah /

Fuente de alimentacin

Conector para carga : microUSB

Tiempo de funcionamiento: 6,5 h

Lista de paquetes: magntico soporteestuche / tapamando a distanciabateracargadorgafascompartimento de la batera

Dimensiones: 145x82x130mm

Peso: 700g

5 h

Contenido del paquete: soporte magnticoestuche/cubiertamando a distanciabateracargadorgafas compartimento de la batera

Dimensiones: 145x82x130 mm

Peso: 700 g

5 h

Contenido del paquete: soporte magnticoestuche/cubiertamando a distanciabateracargadorgafas compartimento de la batera

Dimensiones: 145x82x130 mm

Peso: 700 g