

Fuente de alimentacin Kolink KL-600Mv2

Potencia: 600W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Bronze

Estndar ATX 12V v.: 2.92

Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) pin

SATA: 4 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 2 piezas

Floppy:

Sistema de cables: semimodular

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP): Proteccin contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: UVP, OTP

Nivel de ruido: 26 dB

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (AlxAxPr): 86x150x140 mm

OTP

Nivel de ruido: 26 dB

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD) 86x150x140mm

OTP

Nivel de ruido: 26 dB

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD) 86x150x140mm

OTP

Nivel de ruido: 26 dB

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD) 86x150x140mm

OTP

Nivel de ruido: 26 dB

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD) 86x150x140mm