

Fuente de alimentacin Kolink KL-C600RGB

Potencia: 600W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+

Estndar ATX 12V v.: 2.3

Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) pin

SATA: 5 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 2 piezas

Sistema de cables: no modular

Corriente y potencia mxima+3.3V: 18 A

+5V: 15 A

+12V1: 40 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 2,5 A

Alimentacin +12V: 480W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 100 W

Alimentacin -12 V 3,6 W

Alimentacin +5Vsb: 12,5 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP):

Proteccin contra sobrecorriente (OPP):

Proteccin contra cortocircuito (SCP):

Retroiluminacin:

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

3 A

+5Vsb: 2,5 A

Alimentacin +12V: 480W

Alimentacin +3,3V +5V: 100 W

Potencia -12 V: 3,6 W Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP):

Proteccin contra sobretensiones sobrecorriente (OPP):

Proteccin contra cortocircuitos (SCP):

Retroiluminacin:

Dimensiones (AlxAnxPr): 86x150x140 mm

3 A

+5Vsb: 2,5 A

Alimentacin +12V: 480 W

Alimentacin +3,3V +5V: 100 W

Potencia -12 V: 3,6 W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP):

Proteccin contra sobretensiones (OPP):

Proteccin contra cortocircuitos (SCP):

Retroiluminacin:

Dimensiones (AlxAnxPr): 86x150x140 mm

5 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP):

Proteccin contra sobrecorriente (OPP):

Proteccin contra cortocircuitos (SCP):

Retroiluminacin :

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

5 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP):

Proteccin contra sobrecorriente (OPP):

Proteccin contra cortocircuitos (SCP):

Retroiluminacin :

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm