

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T43G2-2I 4 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI/1 rea/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación móvil / Hik-Connect / Luz IR Lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminación: 60 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/3 "

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

Ángulo de visión horizontal: 84 °

Ángulo de visión vertical: 45 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 11,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 293x105x105mm

Peso: 1070g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones : 293x105x105mm

Peso: 1070g