

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2323G2-I 2.8 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af reconocimiento facial región de interés (ROI)/1 rea/sensor de luz detección de movimiento aplicación móvil iluminación IR reflector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Número de LED: 1 pc

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,7 "

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0.005 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visión horizontal: 107 °

Campo de visión vertical: 57 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 600 g

6

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 107 °

ángulo de visión vertical: 57 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 600 g

6

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 107 °

ángulo de visión vertical: 57 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 600 g

8 mm

Campo de visión horizontal: 107 °

Campo de visión vertical: 57 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 600 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 107 °

Campo de visin vertical: 57 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 600 g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 127x127x96mm

Peso: 600g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 127x127x96mm

Peso: 600g