

Contador de agua Hidrotech E-T 1,6-U hot

Tipo: domstico

Destino: para agua fra/caliente

Principio de funcionamiento: mecnico (tacomtrico)

mecnico: paletachorro nicoflujo seco

Caractersticas

Dimetro (DN): 15 mm

Presin mxima: 1 MPa

Caudal mnimo de agua (Q_{min}): 0,3 m/h

Caudal de agua de transicin (Q_t): 0,12 m/h

Caudal de agua nominal (Q_n): 1,6 m/h

Caudal de agua mximo (Q_{max}): 3 m/h

Temperatura mxima del agua (T_{max}): 90 °C / 5 – 90 °C /

Capacidad del contador: 99999 m

Graduacin: 0,0001 m

Prdida de presin en Q_{max} , no ms de: 0 .1 MPa

Instalacin

Instalacin: horizontal / vertical

Conexin : roscado (enchufe)

Dimetro de conexin roscada: 1/2 "

Dimensiones: 110x80x85mm

Longitud con boquillas de montaje: 190mm

General

Contador giratorio

Proteccin contra influencias magnticas externas

Intervalo de prueba: 4 aos

Material de la carcasa: latn

Peso: 0,65 kg

Pas productor: Ucrania

Dimensiones: 110x80x85mm

Longitud con boquillas de montaje: 190mm

General

Contador giratorio

Proteccin magntica

Intervalo de prueba: 4 aos

Material del cuerpo: latn

Peso: 0,65 kg

Pas productor: Ucrania

Dimensiones: 110x80x85mm

Longitud con boquillas de montaje: 190mm

General

Contador giratorio

Protección magnética

Intervalo de prueba: 4 años

Material del cuerpo: latón

Peso: 0,65 kg

País productor: Ucrania