

Calentador de agua Riello MINI 13 LN

Tipo: flujo continuo

Fuente de alimentacin: gas

Calefaccin del colector solar:

Instalacin: vertical

Forma de la caja: rectangular

Especificaciones

Fuente de alimentacin : 220 V (monofscico)

Potencia nominal del intercambiador de calor: 25 kW

Temperatura mxima del agua: 65 °C

Capacidad (t ~25 °C): 13 l/min

Eficiencia: 89 %

Suministro de agua: bajo presin

Resistencias: 1

Tipo de elemento calefactor: intercambiador de calor

Tipo encendido: por bateras

Tipo de cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm por separado /

Funciones y caractersticas

Funciones: termostato pantalla

Seguridad: proteccin contra sobrecalentamiento gas -control sensor de tiro

General

Administracin: electrnico

Controles: frontal

Dimensiones (HxWxD): 64,2x34x27 cm

Peso: 19 kg

2x34x27 cm

Peso: 19 kg

2x34x27 cm

Peso: 19 kg

2x34x27 cm

Peso: 19 kg

2x34x27 cm

Peso: 19 kg

2x34x27 cm

Peso: 19 kg

2x34x27 cm

Peso: 19 kg