

# Cámara de seguridad Dahua DH-IPC-HFW5442T-ASE 2,8

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI/4 áreas/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación de conteo de personas Entrada/salida de alarma / 1/1 / Entrada/salida de audio / 1/1 / Luz IR Lector de tarjetas

Número de LED: 4 piezas

Distancia de iluminación: 50 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/1,8"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de vídeo: 2688x1520 píxeles

Velocidad de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0.002 lux

Aluminio: f/1.6

Relación señal-ruido: 56dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Distancia focal: 2,8 mm

FOV horizontal: 113 °

FOV vertical: 60 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG

Potencia: 12 V

Consumo de energía: 8,4 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 244x79x76mm

Peso: 815g

6

Relación señal-ruido: 56 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

## Objetivo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo horizontal de vista: 113 °

ángulo de visión vertical: 60 °

## General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo potencia: 8.4W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material del cuerpo: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 244x79x76mm

Peso: 815 gramos

6

Relación señal-ruido: 56 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

## Objetivo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo horizontal de vista: 113 °

ángulo de visión vertical: 60 °

## General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo potencia: 8.4W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material del cuerpo: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 244x79x76mm

Peso: 815 gramos

4 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: Metal

Estuche resistente al vandalismo : / IK10 /

Dimensiones: 244x79x76 mm

Peso: 815 gramo