

# Cmara de vigilancia Hikvision DS-2AE5225TI-A(E)

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: BNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado) Sensor de luz ambiental Entrada/salida de alarma/2/1/Iluminacin IR

Rango de iluminacin: 150 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Nmero de megapxeles : 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920 x 1080 pxeles

Velocidad de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,005 lux

Apertura: f/1,6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 4.8 – 120 mm

ngulo de visin horizontal: 57,6° / 57,6° – 2,5° /

ngulo de visin horizontal vertical: 34,4° / 34,4° – 1,4° /

Zoom ptico: 25 x

General

Potencia: 24 B

Consumo de energia: 30 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Dimensiones: 208x208x305mm

Peso: 3300g

4° /

Zoom ptico: 25x

General

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 30W

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Dimensiones: 208x208x305 mm

Peso: 3300 g

4° /

Zoom ptico: 25x

General

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 30W

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Dimensiones: 208x208x305 mm

Peso: 3300 g