

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2183G0-I 2,8 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación de iluminación IR Reflector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminación : 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,5"

Número de megapíxeles: 8 MP

Resolución de video: 3840x2160 píxeles

Velocidad de fotogramas: 12 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura: f/ 1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Ángulo de visión horizontal: 102 °

Ángulo de visión vertical: 53 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal/plástico

Estuche resistente al vandalismo / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 500 gramo

4 mm

Peso: 500 g

4 mm

Peso: 500 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 102 °

Campo de visin vertical: 53 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 500 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 102 °

Campo de visin vertical: 53 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 500 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 500 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 500 g