

# Martillo perforador Metabo KH 18 LTX BL 24 Q 6017146

Modos de funcionamiento: perforación con percusión/perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 2.2 J

Número de carreras: 4750 rpm

Número de revoluciones: 1280 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+ Cierre rápido

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de perforación en madera: 30 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 24 mm

Diámetro máximo del orificio central: 82 mm

Características y capacidades

Funciones: arranque suave control de velocidad sistema antivibración sobrecarga embrague motor sin escobillas retroiluminación

General

Fuente de alimentación: batería

Completar batería: 2 piezas

Plataforma de batería: Metabo 18 V

Tensión de batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5,5 Ah

Modelo de batería: LiHD 18 V/5,5 Ah

Baterías compatibles: Li-Power 18, LiHD 18

Tiempo de carga: 41 min

Indicador de batería

Soporte de batería: Deslizador

Conjunto completo: Mango adicional Limitador de profundidad Cargador ASC 145 estuche (bolsa)

Dimensiones: 28,6x23x9,6 cm

Peso: 3,98 kg

5 Ah

Modelo de batería: LiHD 18 V/5,5 Ah

Baterías compatibles: Li-Power 18, LiHD 18

Tiempo de carga: 41 min

Indicador de batería

Soporte de batería: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalLimitador de profundidadCargador ASC 145 caja (bolsa)

Dimensiones: 28,6x23x9,6 cm

Peso: 3,98 kg

5 Ah

Modelo de batera: LiHD 18 V/5,5 Ah

Bateras compatibles: Li-Power 18, LiHD 18

Tiempo de carga: 41 min

Indicador de batera

Soporte de batera: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalLimitador de profundidadCargador ASC 145 caja (bolsa)

Dimensiones: 28,6x23x9,6 cm

Peso: 3,98 kg