

# Caldera de calefaccin SAS Bio Spark 12

Fuente de alimentacin: combustible slido / pellets /

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 96 m

Conjunto de equipos

Bnker de materia prima (combustible)

Volumen bronceado: 95 l

Datos tcnicos

Potencia neta: 12 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 220 W

Medio de calentamiento mximo t: 85 °C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 1,5 bar

Unidades de consumo

Sensor exterior

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90.3 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 160 mm

Grficos X de tuberías conectadas

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del agua

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 1380x970x1070 mm

Peso: 430 kg

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrettemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1380x970x1070 mm

Peso: 430 kg

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrettemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1380x970x1070 mm

Peso: 430 kg