

# Caldera de calefaccin SAS Bio Spark 29

Fuente de alimentacin: combustible slido / pellets /

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 232 m

Conjunto de equipos

Bnker de materia prima (combustible)

Volumen bronceado: 195 l

Datos tcnicos

Potencia neta: 29 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 220 W

Medio de calentamiento mximo t: 85 °C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 1,5 bar

Unidades de consumo

Sensor exterior

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90.7 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 200 mm

Grficos X de tuberías conectadas

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del agua

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 1520x1190x1170 mm

Peso: 650 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobretemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1520x1190x1170 mm

Peso: 650 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobretemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1520x1190x1170 mm

Peso: 650 kg