mara de vigilancia KEDACOM IPC2411-HN-PIR30-L06

Color
Uso: exterior
Tipo de caja: domo
Conexin: LANBNC
Caractersticas de la cmara
Diseo y caractersticas: PoE 802.3afConfiguracin de ROISensor de luz ambientalDeteccin de movimientoMicrfonoAplicacin mvilEntrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / Entrada/salida de audio/2 entradas, 1 salida/Luz IRlector de tarjetas/MicroSD/
Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 128 GB
Rango de iluminacin: 30 m
Matriz
Tipo de matriz: CMOS
Tamao de matriz: 1/3"
Nmero de megapxeles: 4 MP
Resolucin de video: 2592x1520 pxeles
Frecuencia de fotogramas: 20 fps
Iluminacin mnima: 0,05 lux
Apertura: f/1.6
Relacin seal-ruido: 50 dB
 Luz de fondo compensacin: DWDR+BLC
Lente
Tipo de enfoque: constante
Distancia focal: 6 mm
ngulo de visin horizontal: 53,2 °
General
Formato de compresin de video: H .265 , H.264, MJPEG
Alimentacin: 12 V
Temperatura de funcionamiento: - 40 °C ~ +60°C
Humedad mxima: 95%
Nivel de proteccin: IP66
Soporte ONVIF
Dimensiones: 94x94x93mm
 Peso: 1000g
05 lux
Intensidad de aluminio: f/1,6
Relacin seal/ruido: 50 dB
Compensacin de contraluz: DWDR+BLC
Lente
Enfoque tipo: constante

Distancia focal: 6 mm
ngulo de visin horizontal: 53,2 °
Generalidades
Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG
Alimentacin: 12V
Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C
Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP66
Soporte ONVIF
Dimensiones: 94x94x93 mm
Peso: 1000 g
05 lux
Intensidad de aluminio: f/1,6
Relacin seal/ruido: 50 dB
Compensacin de contraluz: DWDR+BLC
Lente
Enfoque tipo: constante
Distancia focal: 6 mm
ngulo de visin horizontal: 53,2 °
Generalidades
Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG
Alimentacin: 12V
Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C
Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP66
Soporte ONVIF
Dimensiones: 94x94x93 mm
Peso: 1000 g
6
Relacin seal-ruido: 50 dB
Compensacin de contraluz: DWDR+BLC
Objetivo
Tipo focal: fijo
Distancia focal: 6 mm
ngulo de visin horizontal: 53,2 °
General
Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264, MJPEG
Fuente de alimentacin: 12 V
Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C
Humedad mxima: 95%
Nivel de proteccin: IP66
Soporte ONVIF
Dimensiones: 94x94x93mm
Peso: 1000g

6
Relacin seal-ruido: 50 dB
Compensacin de contraluz: DWDR+BLC
Objetivo
Tipo focal: fijo
Distancia focal: 6 mm
ngulo de visin horizontal: 53,2 °
General
Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264, MJPEG
Fuente de alimentacin: 12 V
Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C
Humedad mxima: 95%
Nivel de proteccin: IP66
Soporte ONVIF
Dimensiones: 94x94x93mm
Peso: 1000g
MJPEG
Fuente de alimentacin: 12 V
Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C
Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Dimensiones: 94x94x93 mm
Peso: 1000g
MJPEG
Fuente de alimentacin: 12 V
Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C
Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Dimensiones: 94x94x93 mm
Peso: 1000g