

Cámara de vigilancia KEDACOM IPC2251-FNB-SIR80-Z60

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conexin: LANBNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afConfiguracin de ROI Sensor de luz ambientalDeteccin de movimientoEntrada/salida de alarma / 1/1 /entrada/salida de audio / 2/1 /lector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Matrix

Sensores tipo : CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 30K /s

Iluminacin mnima: 0,001 Lux

Apertura : f/1.4

Relacin seal-ruído: 57 dB

Compensacin de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 6 - 48 mm

ngulo de visin horizontal: 65° / 65° – 7,2° /

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H. 264 , MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 15 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones : 314x109x157 mm

Peso: 2500 g

2° /

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 15 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 314x109x157 mm

Peso: 2500 g

2° /

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 15 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 314x109x157 mm

Peso: 2500 g