

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2163G2-IS 2.8 m

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación de entrada/salida de alarma/1/1/entrada/salida de audio/1/1/iluminador IR Lector de tarjetas

Memoria máxima capacidad de la tarjeta: 256 GB

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 6 MP

Video resolución: 3200x1800 pix

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Aluminio: f/1.6

Relación señal-ruido: 52 dB

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visión horizontal: 107 °

Campo de visión vertical: 57 °

General

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plástico

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x85mm

Peso: 520g

5W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: Metal/Plastico

Resistente al vandalismo carcasa: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x85 mm

Peso: 520g