## mara de vigilancia Hikvision DS-2CD2163G2-IS 2.8 m

Uso: exterior

Tipo de caja: domo Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afreconocimiento facialConfiguracin de ROISensor de luz ambientaldeteccin de movimiento aplicacin mvilentrada/salida de alarma/1/1/entrada/salida de

audio/1/1/iluminador IRlector de tarjetas

Memoria mxima capacidad de la tarjeta: 256 GB

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS
Tamao del sensor: 1/2,8"
Nmero de megapxeles: 6 MP
Vdeo resolucin: 3200x1800 pix
Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminacin mnima: 0,005 lux

Aluminio: f/1.6

Relacin seal-ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 107 ° Campo de visin vertical: 57 °

General

Alimentos: 12 V

Consumo de energa: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C

Humedad mxima: 95% Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x85mm

Peso: 520g

5W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: Metal/Plstico

Resistente al vandalismo carcasa: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x85 mm

Peso: 520g