

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T63G2-4I 4 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación de iluminación IR Reflector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminación : 80 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 6 MP

Resolución de video: 3200x1800 píxeles

Velocidad de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Apertura : f/ 1.6

Relación señal-ruido: 52dB

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Campo de visión horizontal: 87 °

Campo de visión vertical: 46 °

Generalidades

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 12,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 386x156x155 mm

Peso: 1065 g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones : 386x156x155mm

Peso: 1065g