

Camara de vigilancia KEDACOM IPC2452-HNB-PIR50-L10

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Iluminador IR Lector de tarjetas

Memoria de capacidad mxima de la tarjeta: 128 GB

Rango de retroiluminacin: 50 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Sensor tamao: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2592x1520 pix

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminacin mnima: 0,05 lux

Aluminio: f/1.6

Relacin seal-ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 16 mm

ngulo de visin horizontal: 17,8 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 11 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 271x80x88 mm

Peso: 1200 g

8 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 11 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 271x80x88 mm

Peso: 1200 g

8 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 11 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 271x80x88 mm

Peso: 1200 g