

# Nivel / nivel / telmetro Milwaukee M12 3PL-0C

Tipo: Lser

Destino: para cubrir un rea de 360°

Caractersticas

Rango de medida: 38 m

Rango de medicin (con receptor): 50 m

Precisin: 0,3 mm/m

ngulo de autonivelacin: 4 °

Tiempo de nivelacin: 3 s

Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 °C

Roscas del trpode: 1/4" y 5/8"

Caractersticas del Lser

Diodo de emisin: 635 nm

Color del Lser: rojo

Clase de Lser: 2

Proyecciones verticales: 2

ngulo de escaneo (V): 360 °

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de escaneo (hor.): 360 °

Funciones y caractersticas

Bloqueo del compensador

General

Grado de proteccin IP: 54

Alimentacin: batera

Plataforma de batera: Milwaukee M12

Bateras compatibles: M12 B1.5, M12 B2, M12 B3, M12 B4, M12 B6

Paquete de artculos: soporte magnticocaja/cubiertaobjetivo

Dimensiones: 193x110x168 mm

Peso: 1100 g

M12 B6

Contenido del paquete: soporte magnticocaja/cubiertaobjetivo

Dimensiones : 193x110x168mm

Peso: 1100g

M12 B6

Contenido del paquete: soporte magnticocaja/cubiertaobjetivo

Dimensiones : 193x110x168mm

Peso: 1100g