

Nivel / nivel / telmetro BMI Multilaser 3DG

Tipo: Iser

Destino: para cubrir un rea de 360°

Caractersticas

Rango de medida: 15 m

Rango de medicin (con receptor): 50 m

Precisin: 0,3 mm/m

ngulo de autonivelacin: 2,5 °

Amortiguador: magntico

Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 °C

Roscas del trpode: 1/4" y 5/8"

Caractersticas del Iser

Emisin de diodo : 520 nm

Color Iser: verde

Clase Iser: 2

Proyecciones verticales: 2

ngulo de escaneo (vertical): 360 °

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de escaneo (hor.): 360 °

Funciones y caractersticas

Bloqueo del compensador

Nivel de burbuja

General

Clasificacin IP: 44

Alimentacin: batera / Li-Ion, 4,2 V , 5,2 Ah /

Tiempo de funcionamiento: 5 h

Juego completo: soporte de base nivelantecaja / tapabateracargadorobjetivo

Dimensiones: 130x125x80 mm

Peso: 1000 g

2 Ah /

Tiempo de funcionamiento: 5 h

Juego completo: soporte de base nivelantecaja / tapabateracargadorobjetivo

Dimensiones: 130x125x80 mm

Peso: 1000 g

2 Ah /

Tiempo de funcionamiento: 5 h

Juego completo: soporte de base nivelantecaja / tapabateracargadorobjetivo

Dimensiones: 130x125x80 mm

Peso: 1000 g