

Proyector Acer P7215

Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Vida til: 1500 h / 2000 Modo ECO /

Potencia de la lmpara: 330W

Brillo: 6000 lm

Relacin de contraste esttico: 2 100:1

Reproduccin del color: 1 billn de colores

Frecuencia horizontal: 30 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 120 Hz

Matriz

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1024x768 px / XGA /

Soporte de formato de imagen: 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1,8 m

Distancia de proyeccin,max: 6 m

Diagonal de la imagen: 0,94 - 3,12 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,77-1,93, f=28,64-34,35 mm /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DVIS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x3/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: red

Consumo de energia : 435 W

Dimensiones (HxWxD): 126x398x309 mm

Peso: 6,5 kg

5kg

5kg

12 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,77-1,93, f=28,64-34,35 mm /

Características y funciones

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DVIS-Videocompuesto Componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x3 /Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentación: red

Consumo de energía: 435 W

Dimensiones (HxWxD): 126x398x309 mm

Peso: 6,5 kg

12 m

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,77-1,93, f=28,64-34,35 mm /

Características y funciones

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DVIS-Videocompuesto Componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x3 /Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentación: red

Consumo de energía: 435 W

Dimensiones (HxWxD): 126x398x309 mm

Peso: 6,5 kg

2 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,77 -1,93, f=28,64-34,35 mm /

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video : VGA / 2 entradas, 1 salida /DVIS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: 3,5 mm de entrada (miniconector) / x3 /3,5 mm de salida (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentación: red

Consumo de energía: 435W

Dimensiones (HxWxD): 126x398x309 mm

Peso: 6,5 kg

2 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,77 -1,93, f=28,64-34,35 mm /

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vídeo : VGA / 2 entradas, 1 salida /DVI-S-Videocompuesto componente

Conectores de audio: 3,5 mm de entrada (miniconector) / x3 /3,5 mm de salida (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentación: red

Consumo de energía: 435W

Dimensiones (HxWxD): 126x398x309 mm

Peso: 6,5 kg

35 mm /

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGA / 2 entradas y 1 salida /DVI-S-Videocompuesto componente

Conectores de audio: 3,5 mm entrada (mini-Jack) / x3 /salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentación: Red

Consumo de energía: 435W

Dimensiones (HxWxD): 126x398x309 mm

Peso: 6,5 kg

35 mm /

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGA / 2 entradas y 1 salida /DVI-S-Videocompuesto componente

Conectores de audio: 3,5 mm entrada (mini-Jack) / x3 /salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentación: Red

Consumo de energía: 435W

Dimensiones (HxWxD): 126x398x309 mm

Peso: 6,5 kg

5 mm (miniconector) / x3 /Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentación: Red

Consumo de energía: 435 W

Dimensiones (HxWxD): 126x398x309 mm

Peso: 6,5 kg

5 mm (miniconector) / x3 /Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 435 W

Dimensiones (HxWxD): 126x398x309 mm

Peso: 6,5 kg