

Proyector Panasonic PT-DS20K

Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHM

Modelo de Impara: ET-LAD510, ET-LAD510F

Nmero de Imparas: 4

Vida til: 2000 horas

Potencia de la Impara: 485 W

Brillo: 20000 lm

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia de escaneo vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP / 3x0.95" /

Resolucin real: 1400x1050 pxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccin

Proyeccin trasera

Diagonal de la imagen: 1,78 - 15,24 m

Zoom y enfoque: Motorizado

Desplazamiento de lente

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Protocolo PJ-LinkSoporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 49 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 2300 W

Dimensiones (HxWxD): 291x620x800 mm

Peso: 43 kg

Caractersticas opcionales del proyector y capacidades: conector HD-SDIConector HD-SDIConector HD-SDI24 m

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-LinkSoporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 49 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 2300W

Dimensiones (HxWxD): 291x620x800mm

Peso: 43kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector:Conector HD-SDI24 m

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-LinkSoporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 49 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 2300W

Dimensiones (HxWxD): 291x620x800mm

Peso: 43kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector:Conector HD-SDIConector HD-SDIConector HD-SDIConector HD-SDIConector HD-SDI