

Proyector Vivitek D940VX

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Modelo de lámpara: 5811100686-S

Vida útil: 3000 h / 4000 Modo ECO /

Potencia de la lámpara: 280W

Brillo: 4000 lm

Relación de contraste estático: 2 400:1

Reproducción cromática: 16 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15,3 - 90 kHz

Frecuencia vertical: 43 - 85 Hz

Matrix

Tecnología: DLP / 0.7" /

Resolución real: 1024x768 pix / XGA /

Soporte de formato de imagen: 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 0.9 m

Distancia de proyección, mx.: 9,1 m

Diagonal de la imagen: 0,6 - 7,6 m

Zoom óptico: 1,15 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,55-2,72 , f=21.3-24.5 mm /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto componente

Conectores de audio: entrada de micrófono 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34 dB / 29 en modo ECO /

Potencia: Red

Consumo de energía: 350W

Dimensiones (HxWxD): 102x355x256 mm

Peso: 3,5 kg

1 m

Diagonal de la imagen: 0,6 - 7,6 m

Zoom óptico: 1,15 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,55-2,72, f=21,3-24,5 mm /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm

(miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34 dB / 29 en modo Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 102x355x256 mm

Peso: 3,5 kg

1 m

Diagonal de la imagen: 0,6 - 7,6 m

Zoom ptico: 1,15 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,55-2,72, f=21,3-24,5 mm /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34 dB / 29 en modo Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 102x355x256 mm

Peso: 3,5 kg

6 m

Zoom ptico: 1,15 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,55 -2,72, f=21,3-24,5 mm /

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34dB / 29 en modo ECO /

Potencia : red

Consumo de energia: 350W

Dimensiones (HxWxD): 102x355x256 mm

Peso: 3,5 kg

6 m

Zoom ptico: 1,15 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,55 -2,72, f=21,3-24,5 mm /

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34dB / 29 en modo ECO /

Potencia : red

Consumo de energia: 350W

Dimensiones (HxWxD): 102x355x256 mm

Peso: 3,5 kg

5 mm /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Video compuesto componente

Conectores de audio: entrada de micrfono Entrada de 3,5 mm (miniconector) 3,5 mm salida (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Comn

Ruido (nominal): 34 dB / 29 en modo ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 102x355x256 mm

Peso: 3,5 kg

5 mm /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Video compuesto componente

Conectores de audio: entrada de micrfono Entrada de 3,5 mm (miniconector) 3,5 mm salida (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Comn

Ruido (nominal): 34 dB / 29 en modo ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 102x355x256 mm

Peso: 3,5 kg

5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34 dB / 29 ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 102x355x256 mm

Peso: 3,5 kg

5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34 dB / 29 ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 102x355x256 mm

Peso: 3,5 kg