## SAI APC Smart-UPS X 3000VA SMX3000RMHV2U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 6,3 min Tiempo de funcionamiento a media carga: 18 min

Conmutacin tiempo de batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de tensin de entrada: 141-280 V

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V) Potencia mxima de salida: 3000 VA Potencia efectiva de salida: 2700W

Regulacin de voltaje

Distorsin de voltaje de salida: 5 %

Mxima eficiencia: 98.5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-63 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud

Batera

Tensin de la batera externa: 120 V Capacidad de la batera : 6 Ah

Tiempo de carga completa: 180 min

Conexin de batera externa

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Conector

de parada de emergenciaZumbador Proteccin contra impulsos: 645J Interfaces de control: USBSmartSlot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones(HxWxD): 85x432x667 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 37,32 kg