

Supervisor Samsung 460UTN-B

Color

Tipo: videowall

Diagonal: 46 "

Pantalla

Tipo de matriz: *VA

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 1366x768 (16:9)

Tamao de pxel: 0,74 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8ms

Frecuencia de fotogramas: 85 Hz

Frecuencia de barrido (V): 56 - 85 Hz

Frecuencia de barrido (H): 30 - 81 kHz

FOV vertical: 178°

FOV horizontal: 178°

Brillo: 450 cd/m

Relacin de contraste esttico: 4 500:1

Dinmico Contraste: 10,000:1

Gama de colores: 72 %

Conectores

Conexin: VGADVI-D

HDMI: 2 piezas

Conectores (opcional): LANcomponentecompuestoPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Hub USB 2.0

General

Borde fino

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energia: 240W

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxP): 1025x579x130 mm

Peso: 20,8 kg

0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Alimentacin consumible : 240 W

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxPr): 1025x579x130 mm

Peso: 20,8 kg

0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Alimentacin consumible : 240 W

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxPr): 1025x579x130 mm

Peso: 20,8 kg