

Caldera de calefaccin Fondital Bali RTFS E32

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 240 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 32 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 60W

Refrigerante mnimo t: 45 °C

Lquido refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93.1 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 para /

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Flujo mximo de gas: 3,64 m/h

Capacidad del medio de calefaccin: 690 l/h

Diagramas X de tuberías conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada del sistema de calefaccin: 1"

Retorno del calentador: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaapagado de llamasfalta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD) : 850x450x610 mm

Peso: 173,2 kg

64 m/h

Capacidad media calorífica: 690 l/h

Grficos de tuberías conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada del sistema de calefaccin: 1"

Retorno de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaflame outfalta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x610 mm

Peso: 173,2 kg

64 m/h

Capacidad media calorífica: 690 l/h

Gráficos de tuberías conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada del sistema de calefacción: 1"

Retorno de calefacción: 1"

Seguridad

Sistemas de protección: cada de presión de gas sobrecalentamiento del agua flame out falta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x610 mm

Peso: 173,2 kg

Seguridad

Sistemas de protección: cada de presión de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x610 mm

Peso: 173,2 kg

Seguridad

Sistemas de protección: cada de presión de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x610 mm

Peso: 173,2 kg