

# SAI APC Smart -UPS X 1500VA SMX1500RMI2UNC

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo a plena carga: 5,8 min

Tiempo a media carga: 16.8 minutos

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 160-285 V

Corriente mxima: 20A

Frecuencia de entrada: 47-63Hz

Bypass (conexin directa): n/a

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia de salida efectiva: 1200W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Salida frecuencia: 47-63Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Tensin de batera externa: 48 B

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 4 piezas

tiempo completocargando: 180 min

Arranque en fro

Conectando una batera externa

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido conector de apagado de emergenciaalarma audible

Proteccin contra sobretensiones: 645 J

Interfaces de control: USBLANMdulo SmartSlot / AP9631 instalado /

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 89x432x490 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 24,82 kg

82 kg

82 kg

82 kg

82 kg