

NEC proyector UM280Xi

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Modelo de lmpara: NP16LP

Vida til: 4000 h / 8000 en modo eco /

Potencia de la lmpara: 230W / 140 en modo eco /

Brillo: 2800 lm

Contraste esttico: 3000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD / 3x0.63" P-Si con MLA /

Resolucin: 1024x768 pix / XGA /

Soporte de relacin de aspecto: 4:3, 16: 9, 16:10

Proyeccin

Trasero proyeccin

Distancia de proyeccin, min: 0.45 m

Distancia de proyeccin, mx.: 0,85 m

Diagonal de la imagen: 1,52 - 2,79 m

Zoom digital: 1,4 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,8, f =4,78 mm /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-LinkLpiz interactivo

Hardware

Vdeo conectores: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida 3.5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 28 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 304 W / 212 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 112x378x428mm

Peso: 5,2 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Conectividad Wi-Fi a travs de un adaptador USB externo (se compra por separado) Modificacin del modelo :Modelo UM280X - sin funcin de lpiz interactivoPosibilidad de conectarse a travs de Wi-Fi mediante un adaptador USB externo (se compra por separado) Modificacin del modelo: Modelo UM280X: sin funcin de lpiz interactivoPosibilidad de conectarse a travs de Wi-Fi mediante un adaptador USB externo (se compra por separado) Modificacin del modelo: Modelo UM280X: sin funcin de lpiz interactivo