

# Caldera de calefaccin Immergas Mini NIKE X 24-3 E

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 178 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 23,8 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 95W

Consumo de corriente nominal: 0.44 A

Refrigerante mnimo t: 35 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeradores de consumo

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 91 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 135 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Caudal mximo de gas: 2,77 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 4 l

Presin del depsito de expansin: 1 bar

X- Tuberías de conexin

Suministro de gas: 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 3 /4"

Retorno de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 785x440x240 mm

Peso: 25,5 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera: Posibilidad de conectar una unidad de control externa  
Posibilidad de conectar una unidad de control externa  
Posibilidad de conectar una unidad de control externa