

Caldera de calefaccin Beretta CITY 28 RAI

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin) / solo con caldera externa /

rea de calefaccin: 210 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 28 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 85 W

Refrigerante mnimo t: 40 °C

Refrigerante mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeracin del consumidor

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90.8 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 140 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 3,37 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 8 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Grficos de tuberías conectadas

Suministro de agua al sistema: 3/4"

Suministro de agua caliente : 3/4"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin : 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin del gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 740x452x332 mm

Peso: 30 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Posibilidad de conectar una sonda de temperatura externa Posibilidad de conectar una Depsito de almacenamiento de ACS