

Cámara Nikon D7100 kit 18-55

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 83

Sensor

Sensor: CMOS / Procesador Expeed 3 /

Tamaño del sensor : APS-C / 23,5x15,6 /

MP totales: 24,7

Número efectivo de MP: 24,1

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100-6400

Limpieza del sensor

Grabación RAW: / 14 bit /

Sin filtro AA

Lente

Montura (montura): Nikon F / factor de recorte 1,5x /

Apertura: f/3,5 - f/5.6

Distancia focal: 18 - 55 mm

Zoom óptico: 3

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

Programas de escena: 6

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 15 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 10 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, 1/2 o 1/3 pasos EV

Horquillado automático: / 2-5 fotogramas en 1/ 3 pasos, 1/2, 2/3, 1,2 o 3 SE /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 píx 30 fps

Captura HD (720): 1280x720 píxeles 30 fps

Captura Full HD (1080): 1920x1080 píxeles 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MOV

Video de enfoque manual

Puertos de conexión: HDMI / mini tipo C / salida de audio entrada de audio de micrófono

Foco

Modos de enfoque automático: Disparo único Enfoque AI Seguimiento facial

Sistema AF: Enfoque automático TTL

Puntos de enfoque: 51 piezas

Tuning delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprismo)

Recorte del visor: 0,94 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturación: 30 - 1/8000 s

Disparos en ráfaga: 6fps

Tipo de obturador: Mecánico

Disparador automático: / 2, 5, 10, 20 segundos /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3,2" / ángulo de visión de hasta 170 grados /

Resolución de pantalla: 1229kpx

Pantalla secundaria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash incorporado

Número de pines: 12 / 12/39 /

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: EN-EL15, MB-D15, MK-D7100

Disparos por carga: 950 piezas

General

Modelo de caja/caja: CF-DC3

Modelo de cargador: MH-25

Modelo de caja subcutánea: WP-S5, WP-S10

Material de la caja : Aleación de magnesio

Protección: Resistente al polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAlxP): 135,5x106,5x76mm

Peso: 970g / con batería y tarjeta de memoria /

módulo "WU-1a" "La presencia del modo de disparo "TimeLaps"