

Caldera de calefaccin BAXI LUNA Duo-tec 24

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 174 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 21,8kW / para ACS 24,7kW /

Potencia mnima: 3.7 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 102 W

Refrigerante mnimo t: 25 °C

Refrigerante mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 8 bar

Refrigeradoras de consumo

T de agua caliente mnima : 35°C

T agua caliente mxima: 60°C

Capacidad (t = 25 °C): 13,8 l/min

Flujo (t ~30 °C): 9,8 l/min / a t =35 ° C /

Modo verano

Suelo radiante

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 107.6% / al 30% de potencia /

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de chimenea: 60/100, 80/125, 80/80 mm

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 2,61 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 8 l

Expansin por presin recipiente: 0,8 bar

Intercambiador de calor: acero inoxidable

Grficos de tuberías conectadas

Suministro de agua del sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Alimentacin de gas: 3/4"

Entrada de calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de

tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 763x450x345 mm

Peso: 38,5 kg