

Caldera de calefaccin NAVIEN NCN-25K

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 189 m

Condensacin

Equipo

Caja de control remoto

X-ki tcnico

Potencia neta: 25.2 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 130W

Lquido mnimo t: 30 °C

Lquido mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradores de consumo

T de agua caliente mnima: 30°C

T agua caliente mxima: 65°C

Capacidad (t =25 °C): 14 l/min

Flujo (t ~30 °C): 8,8 l/min

Bomba de circulacin

Programador

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 108,4 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100,80/125 mm / 80/80 mm para separado /

Flujo mximo de gas: 2,51 m/h

Capacidad vaso de expansin: 6,5 l

tuberas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/ 2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/ 4"

Retorno calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llama falta de tirocongelacin de lquidos en el circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 695x440x370 mm

Peso: 35 kg

5 l

Número de tuberías conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada de calefacción: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de protección: Cada de presión de gas Sobrecalentamiento de agua Extinción de llama Sin tiro Congelación de líquido en circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 695x440x370 mm

Peso: 35 kg

5 l

Número de tuberías conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada de calefacción: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de protección: Cada de presión de gas Sobrecalentamiento de agua Extinción de llama Sin tiro Congelación de líquido en circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 695x440x370 mm

Peso: 35 kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de protección: cada de presión de gas sobrecalentamiento de agua fallo de llama ausencia de tiro congelación de líquidos en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 695x440x370 mm

Peso: 35 kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de protección: cada de presión de gas sobrecalentamiento de agua fallo de llama ausencia de tiro congelación de líquidos en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 695x440x370 mm

Peso: 35 kg