

SAI Eaton 9130 700VA

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Tiempo a plena carga: 5 min

Tiempo a media carga: 14 min

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220V)

Rango de tensión de entrada: 160-276 V

Corriente máxima: 10 A

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida : 1 fase (220V)

Potencia máxima de salida: 700 VA

Potencia efectiva de salida : 630 W

Máxima eficiencia: 93 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 2 piezas

Arranque en frío

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos
Protección protección contra sobrecarga
Filtrado de ruido
Conector de apagado de emergencia
Alarma audible

Interfaces de control: RS-232 USB Smart Slot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido : 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 230x160x350 mm

Peso: 12,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg