

# SAI Eaton 9130 1000VA

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de carga completa: 6 min

Tiempo de media carga: 20 min

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220V)

Rango de tensión de entrada: 160-276 V

Corriente máxima: 10 A

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexión directa): manual/automático

Salida

Voltaje de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 1000 VA

Potencia efectiva de salida: 900 W

Máxima eficiencia: 94 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

C13/C14 con reserva: 6 uds

Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 2 piezas

Arranque en frío

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos  
Protección protección contra sobrecarga  
Filtrado de ruido  
Conector de apagado de emergencia  
Alarma audible

Interfaces de control: RS-232 USB Smart Slot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido : 44 dB

Dimensiones (HxWxD): 230x160x380 mm

Peso: 14,5 kg

5kg

5kg

5kg

5kg