

SAI Eaton 9130 1500VA

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga 5 min

Tiempo de media carga: 14 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220V) Rango de voltaje de entrada: 180-276 V

Corriente mxima: 10A

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

Salir

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 1500VA

Salida efectivapotencia: 1350 W

Mxima eficiencia: 94 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 6 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 uds.

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoapagado de emergencia del conectoralarma audible

Interfacescontrolar: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 44 dB

Dimensiones (HxWxD): 230x160x430 mm

Peso: 19 kg