

SAI Eaton 9130 3000 VA

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de carga completa: 6 min

Tiempo de media carga: 15 min

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220V)

Rango de tensión de entrada: 180-276 V

Corriente máxima: 16 A

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexión directa): manual/automático

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2700 W

Máxima eficiencia: 94 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

C13/C14 con reservado: 8 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud

Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Arranque en frío

Protección

Protección: Protección contra cortocircuito Protección contra sobrecarga Filtrado de ruido Conector de apagado de emergencia Alarma de audio

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 44 dB

Dimensiones (HxWxD): 325x214x412 mm

Peso: 34,5 kg

5kg

5kg

5kg

5kg