

# Caldera de calefaccin BAXI NUVOLA Duo-Tec 16

Fuente de alimentacin: gas  
Instalacin: montado en la pared  
Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)  
rea de calefaccin: 120 m<sup>2</sup>  
Condensacin  
Equipo  
Caldera empotrada  
Volumen de la caldera (tanque): 45 l  
Unidad de control remoto  
Especificaciones tcnicas  
Potencia neta: 16 kW  
Potencia mnima: 2.4 kW  
Fuente de alimentacin: 220 V  
Consumo de energia: 112 W  
Refrigerante mnimo t: 25 °C  
Refrigerante mximo t: 80°C  
Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar  
Presin mxima en el circuito de ACS: 8 bar  
Refrigeradoras de consumo  
T de agua caliente mnima : 35°C  
T agua caliente mxima: 60°C  
Capacidad (t = 25 °C): 9,2 l/min  
Flujo (t ~30 °C): 6,6 l/min  
Sensor exterior  
Modo verano  
Modo clido suelos»  
Bomba de circulacin  
Bus de control: OpenTherm  
Caractersticas de la caldera  
Eficiencia: 105.8 %  
Cmara de combustin: cerrada (turbo)  
Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 por separado /  
Caudal mximo de gas: 1,74 m<sup>3</sup>/h  
Capacidad del depsito de expansin: 7,5 l  
Presin del vaso de expansin: 2,5 bar  
Grficos de tuberías conectadas  
Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"  
Suministro de agua caliente: 1/2"  
Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 950x600x466 mm

Peso: 62 kg