

# Caldera de calefaccin BAXI NUVOLA Duo-Tec 24

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 180 m

Condensacin

Equipo

Caldera empotrada

Volumen de la caldera (tanque): 45 l

Unidad de control remoto

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 24kW

Potencia mnima: 3.7 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 102 W

Refrigerante mnimo t: 25 °C

Refrigerante mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 8 bar

Refrigeradoras de consumo

T de agua caliente mnima : 35°C

T agua caliente mxima: 60°C

Capacidad (t = 25 °C): 13,8 l/min

Flujo (t ~30 °C): 9,8 l/min

Sensor exterior

Modo verano

Modo clido suelos»

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 105.8 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 por separado /

Caudal mximo de gas: 2,61 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 7,5 l

Presin del vaso de expansin: 2,5 bar

Grficos de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 950x600x466 mm

Peso: 62 kg