

Aire acondicionado Mitsubishi SMK/SMC32DIG1

modoreinicio automticoautodiagnostico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 8 m

Longitud mxima de tubera: 20 m

Mn. t para modo refrigeracin: 18 °C

Mn. t para funcionamiento en calefaccin: -15 °C

Filtros: desodorizantes (carbón vegetal)

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 770x225x178 mm / peso 7,5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP): 780x540x240 mm / peso 28 kg /

Funciones adicionales y caractersticas del aire acondicionado: Posibilidad de instalar un biofiltro t para modo refrigeracin: 18 °C

Mn. t para funcionamiento en calefaccin: -15 °C

Filtros: desodorizantes (carbón vegetal)

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 770x225x178 mm / peso 7,5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP): 780x540x240 mm / peso 28 kg /

Funciones adicionales y caractersticas del aire acondicionado: Posibilidad de instalar un biofiltro t para modo refrigeracin: 18 °C

Mn. t para funcionamiento en calefaccin: -15 °C

Filtros: desodorizantes (carbón vegetal)

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 770x225x178 mm / peso 7,5 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP): 780x540x240 mm / peso 28 kg /

Funciones adicionales y caractersticas del aire acondicionado: Posibilidad de instalar un biofiltro