

Aire acondicionado Cooper&Hunter Nordic CH-S12FTX

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: montado en pared

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

rea de habitacin recomendada: 35 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 900/990 W

Potencia de refrigeracin: 3600W

Potencia de calefaccin: 4120W

Circulacin de aire: 560 m/h

Deshumidificacin: 1,5 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.) : 36/25dB / unidad exterior 53dB /

Eficiencia

Refrigeracin EER: 4

Calefaccin COP: 4.2

Factor de refrigeracin SEER estacional: 7,1

Factor de calefaccin estacional SCOP: 4,7

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Eficiencia energtica SEER (refrigeracin): A++

Eficiencia energtica SCOP (calefaccin): A++

Funciones y caractersticas

Funciones: control del inversorseleccin de modo automticotemporizadormodo nocturnoreinicio automticoAutolimpiezaAutodiagnostico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 5m

Longitud mxima de tubera: 15m

Mn.t para modo calefaccin: -25 °C

Filtros: Smart-Ion

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 770x283x201 mm / peso - 9 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP): 658x550x275 mm / peso - 30 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: Completo con dos filtros a elegir (opcion): desodorante, antibacteriano, filtro de "catalizador antiqumico de nanotitanio", captador de polvo, tecnologa de catequina Tecnologa inverter de DAIKINantibacteriano, filtro catalizador

antiquimico de nanotitanio, desempolvado, tecnologia Inverter de catequina de
DAIKINantibacteriano, filtro catalizador antiquimico de nanotitanio, desempolvado, tecnologia
Inverter de catequina de DAIKIN