

Aire acondicionado EWT G-242GS

modo reinicio automático autodiagnóstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R22

Diferencia máxima de altura entre unidades: 10m

Longitud máxima de tubería: 25m

Mn. t para modo refrigeración: 18 °C

Mn. t para calefacción: -7 °C

Filtros: catequín desodorante (carbón vegetal)

General

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x P): 945x298x211 mm / peso 13 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 955x700x396 mm / peso 56 kg /

Adicional funciones y características del aire acondicionado: Control de velocidad del ventilador

Posibilidad de instalar filtros adicionales a elegir: antibacteriano, fotocatalítico, con iones de plata t para modo refrigeración: 18 °C

Mn. t para calefacción: -7 °C

Filtros: catequín desodorante (carbón vegetal)

General

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x P): 945x298x211 mm / peso 13 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 955x700x396 mm / peso 56 kg /

Adicional funciones y características del aire acondicionado: Control de velocidad del ventilador

Posibilidad de instalar filtros adicionales a elegir: antibacteriano, fotocatalítico, con iones de plata t para modo refrigeración: 18 °C

Mn. t para calefacción: -7 °C

Filtros: catequín desodorante (carbón vegetal)

General

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x P): 945x298x211 mm / peso 13 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 955x700x396 mm / peso 56 kg /

Adicional funciones y características del aire acondicionado: Control de velocidad del ventilador

Posibilidad de instalar filtros adicionales a elegir: antibacteriano, fotocatalítico, con iones de plata